



Specyfikacja Ledvance LED Panel  
pośredni/bezpośredni 36W 3850lm -  
830 Ciepła Biel | 120x30cm - UGR <19

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Numer artykułu   | 236819                           |
| EAN              | 4058075144606                    |
| Kod Producenta   | 4058075144606                    |
| Producent        | Ledvance                         |
| Nazwa producenta | PANEL D/I 1200 36W/3000K UGR19   |
| Gwarancja        | 5 lat                            |
| Żywotność (h)    | 60000                            |
| Seria            | PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR19 |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)        | 2x36                               |
| Moc (W)             | 36W                                |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Ściemnianie         | Nie                                |
| Kod Koloru          | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła       | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 3850lm            |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 100               |
| Stopień ochrony IP          | IP20              |
| Impact Protection (IK)      | IK03 - 0.35 joule |
| Połączenie oprawy           | Zacisk            |
| Driver Included             | Tak               |
| Power factor                | >0.90             |
| Rodzaj produktu             | Panele LED        |

## Fixture Information

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Montaż                | Wpuszczany                   |
| Unified Glare Rating  | < 19 - Do biur i szkół       |
| Klosz                 | PMMA (Polimetakrylan metalu) |
| Operating Temperature | -20 to +45                   |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie                          |
| Kolor Oprawy          | Biały                        |
| Obudowa               | Aluminium                    |
| Kolor bańki           | Biały                        |

## Wymiary

|                |          |
|----------------|----------|
| LED panel size | 120x30cm |
| Długość (mm)   | 1195     |
| Szerokość (mm) | 295      |
| Wysokość (mm)  | 16       |

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru

## Sensor Information



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|

