



Specyfikacja Ledvance LED Downlight Performance DN195 Zigbee Valkoinen 21W 2520lm - 840 Zimna Biel | 220mm - Aukko 195mm

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 243657                                  |
| EAN              | 4058075459397                           |
| Kod Producenta   | 4058075459397                           |
| Producent        | Ledvance                                |
| Nazwa producenta | DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 ZBVR WT LEDV |
| Gwarancja        | 3 lat                                   |
| Żywotność (h)    | 70000                                   |

## Informacje techniczne

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne     | Nie                                |
| Regulowana               | Nie                                |
| Technologia              | Zintegrowane żarówki LED           |
| Połączenie bezprzewodowe | Zigbee                             |
| Lighting Control         | Zigbee                             |
| Moc (W)                  | 21W                                |
| Napięcie lampy (V)       | 220-240                            |
| Ściemnianie              | Tak                                |
| Kod Koloru               | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła            | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)      | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Jasny Kolor                 | Biały                      |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor           |
| Zawiera żarówkę             | Tak                        |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 65                         |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 2520lm                     |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 120                        |
| Power factor                | >0.90                      |
| Installation Depth (mm)     | 120                        |
| Unified Glare Rating        | < 19 - Do biur i szkół     |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany        |
| Wycięcie (mm)          | 195               |
| Stopień ochrony IP     | IP54              |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule |
| Operating Temperature  | -20 to +45        |
| Obudowa                | Aluminium         |
| Kolor Oprawy           | Biały             |
| Kolor bańki            | Biały             |
| Seria                  | DN195             |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 65  |
| Średnica (mm) | 220 |

## Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie