



**Specyfikacja Ledvance LED Iluminacja**  
**Kompaktowy Czarny 135W 12150lm**  
**100D - 830 Ciepła Biel | IP65 -**  
**Symetryczny**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Numer artykułu   | 243742                             |
| EAN              | 4058075575103                      |
| Kod Producenta   | 4058075575103                      |
| Producent        | Ledvance                           |
| Nazwa producenta | FL COMP V 135W 830 SYM 100 BK LEDV |
| Gwarancja        | 3 lat                              |
| Żywotność (h)    | 50000                              |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                   | 135W                               |
| Zamienne (W)              | 100                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Kod Koloru                | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 12150lm                            |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 90                           |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 100                          |
| Power factor                | >0.90                        |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Reflektorowe |

## Fixture Information

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Montaż                 | Natynkowe          |
| Zawiera żarówkę        | Tak                |
| Połączenie oprawy      | Kabel, 3-biegunowy |
| Klosz                  | Szkło hartowane    |
| Light Distribution     | Symetryczny        |
| Stopień ochrony IP     | IP65               |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dźwuli    |
| Operating Temperature  | -30 to +45         |
| Kolor Oprawy           | Czarny             |
| Obudowa                | Aluminium          |
| Kolor bańki            | Czarny             |
| Seria                  | Compact            |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1000 |
| Szerokość (mm) | 305  |
| Wysokość (mm)  | 48   |

**Dlaczego Nowazarowka?**

**Sensor Information** 5500 żarówek i opraw Bezpośrednia dostępność towaru

Typ sensora



Wszytko w ramach gwarancji Do 7 lat gwarancji

Bez czujnika



Płać bezpiecznie

