



Specyfikacja Philips Światła uliczne LED CitySoul Gen2 Lyre BPP532 46W 4920lm 50D - 830 Ciepła Biel | IP66 - Dali Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 237374                                  |
| EAN              | 8718699892036                           |
| Kod Producenta   | 89203600                                |
| Producent        | Philips                                 |
| Nazwa producenta | BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL |
| Gwarancja        | 5 lat                                   |
| Żywotność (h)    | 100000                                  |

## Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                     | 46W                                |
| Zamienne (W)                | 125                                |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Ściemnianie                 | Tak, Dali                          |
| Kod Koloru                  | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła               | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 4920lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 107                                |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Kąt świecenia (w stopniach) | 50                      |
| Power factor                | >0.95                   |
| Rodzaj produktu             | LED Oświetlenie uliczne |

## Fixture Information

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| EOC8                   | 89203600                |
| Montaż                 | Na słup                 |
| Połączenie oprawy      | Wkręt [Złącze na wkręt] |
| Klosz                  | Szkło                   |
| Light Distribution     | Symetryczny             |
| Stopień ochrony IP     | IP66                    |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli          |
| Operating Temperature  | -20 to +50              |
| Kolor Oprawy           | Szary                   |
| Obudowa                | Aluminium               |
| Kolor bańki            | Szary                   |
| Seria                  | BPP532                  |

## Wymiary

|               |    |
|---------------|----|
| Wysokość (mm) | 95 |
|---------------|----|

## Sensor Information

Typ sensora

### Dlaczego Nowazarowka?

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

