



**Specyfikacja Opakowanie 4x Philips  
LED Panel Ledinaire RC065B 28W  
3400lm - 840 Zimna Biel | 60x60cm -  
UGR <19**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 253289                                          |
| EAN              | 8719157060899                                   |
| Kod Producenta   | 8719157060899                                   |
| Producent        | Philips                                         |
| Nazwa producenta | Multipack 4x RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC |
| Gwarancja        | 3 lat                                           |
| Żywotność (h)    | 50000                                           |
| Seria            | Ledinaire                                       |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)        | 4x18                               |
| Moc (W)             | 28W                                |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Ściemnianie         | Nie                                |
| Kod Koloru          | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła       | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 3400lm                           |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 121.4                            |
| Stopień ochrony IP          | IP40/IP20                        |
| Impact Protection (IK)      | IK02 - 0.20 Joule                |
| Połączenie oprawy           | PI [złącze push-in, 2-biegunowe] |
| Wykończenie reflektora      | Akrylan                          |
| Power factor                | >0.90                            |
| Rodzaj produktu             | Panele LED                       |

## Fixture Information

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż                | Wpuszczany             |
| Unified Glare Rating  | < 19 - Do biur i szkół |
| Klosz                 | Akrylan                |
| Operating Temperature | -10 to +35             |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie                    |
| Kolor Oprawy          | Biały                  |
| Obudowa               | Stal                   |

## Wymiary

|                |         |
|----------------|---------|
| LED panel size | 60x60cm |
| Długość (mm)   | 595     |
| Szerokość (mm) | 595     |
| Wysokość (mm)  | 35      |

**Sensor Information**  **5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru

Typ sensora 

Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**

Bez czujnika

 **Płać** bezpiecznie