



Specyfikacja Philips LED Iluminacja  
Ledinaire BVP169 150W 18000lm 110D  
- 830-865 CCT | IP65 - Symetryczny

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Numer artykułu   | 249698                               |
| EAN              | 8720169736078                        |
| Kod Producenta   | 8720169736078                        |
| Producent        | Philips                              |
| Nazwa producenta | BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB |
| Gwarancja        | 3 lat                                |
| Żywotność (h)    | 50000                                |

## Informacje techniczne

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED               |
| Moc (W)                   | 150W                                   |
| Zamienne (W)              | 150                                    |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                                |
| Ściemnianie               | Nie                                    |
| Kod Koloru                | 830 Ciepły Biały, 865 Światło Dienne   |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały, 6500 Światło Dienne |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów     |
| Jasny Kolor               | Biały                                  |
| Ustawienie Koloru         | Regulowane białe                       |
| Strumień świetlny (Lumen) | 18000lm                                |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 110                          |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 110                          |
| Power factor                | >0.95                        |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Reflektorowe |

## Fixture Information

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Montaż                 | Natynkowe          |
| Połączenie oprawy      | Kabel, 3-biegunowy |
| Klosz                  | Szkło              |
| Light Distribution     | Symetryczny        |
| Stopień ochrony IP     | IP65               |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dźuli     |
| Kolor Oprawy           | Szary              |
| Obudowa                | Aluminium          |
| Seria                  | Ledinaire          |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 401 |
| Szerokość (mm) | 282 |
| Wysokość (mm)  | 37  |

## Sensor Information

Typ sensora

### Dlaczego Nowazarowka?

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie